emprise déployée 4 550 mm de large (2 050 + 2 500)

3 250 mm — store, au-dessus de la porte

2 500 mm projection

⚠ kit fixation toit galbé H3 : référence à confirmer

bandeau LED 24 V sous le boîtier (0,6-1 A)

projection 2,50 m · boîtier 3 250 mm · ≈ 25 kg

STORE Thule Omnistor 6300 — 3,25 m

BAIES OUVANTES SEITZ S4 — store + moustiquaire + compas

✗ pas de baie côté cuisine — la PORTE (2 300→3 550) l'interdit

1 150 mm

P1
120 Wc

P2
120 Wc

P3
120 Wc

553 mm
libres

26 m³/min · 10 vitesses

aér. SDB Ø 150

1 250 mm libres (50 + 1 150 + 50)

PUITS DE LUMIÈRE
Midi Heki 700 × 500
au-dessus de la table
store + moustiquaire

MAXXFAN
DELUXE
extraction cuisine
au-dessus du RÉCHAUDE

P7
120 Wc
bande centrale

CLIM 24 V
au-dessus du LIT
DÉCALÉE 400 mm
hors zone de tête
dégagement lit 1 089 mm
hauteur totale ≈ 2 990

aér. douche Ø 150

P4
120 Wc

P5
120 Wc

P6
120 Wc

553 mm libres

AVANT ►

CABINE — toit plus bas

◄ ARRIÈRE

2 050 mm hors tout

1 870 mm intérieur

770 — bande centrale libre

550 — bande passager

550 — bande conducteur

BAIE S4 — côté TABLE 700 × 400

550 mm

BAIE S4 — côté LIT 700 × 400

4 070 mm de toit cellule

6 363 mm — longueur totale

948 porte-à-faux AV

empattement 4 035 mm

porte-à-faux AR 1 380 mm

SOLAIRE TOIT — 7 × 120 Wc (1 150 × 550) = 840 Wc · 4,43 m² · toit de cabine LIBRE

S1 = P1·P2·P3 + P7 (bande centrale) → 4 modules, Vmp ≈ 84 V S2 = P4·P5·P6 → 3 modules, Vmp ≈ 63 V

⚠ 4S // 3S sur un seul MPPT 100/50 : le champ se cale sur 63 V → ≈ 8 % de perte (840 → ~770 Wc utiles)

→ variante propre à coût nul : 6 modules en 2 × 3S (63 V, 720 Wc) ; ou P7 seul sur un 2e régulateur 75/15 (840 Wc, ~60 €)

P7 en bande centrale, à gauche de la clim : 1 250 mm entre aérateurs et clim, 1 150 mm de module + 50 mm de garde de chaque côté — à confirmer au ruban (nervures + cadre de clim)

toit de cabine LIBRE : aucun module, aucun perçage — réserve pour un lanterneau de cabine ou rien

PLAN DE TOITURE — solaire, ouvrants et climatisation · cellule 4 070 mm · 840 Wc · cotes au mm